

Barreaudage SYDNEY® rond pointe



Le barreaudage est un produit à très longue durée de vie : sa résistance aux agressions, son mode de construction et de pose, ses caractéristiques dimensionnelles, en font le produit de sécurité par excellence.

Hauteur 1250mm

Largeur 2500mm

Caractéristiques techniques:

- Poteaux à sceller ou sur platine : 60 X 60 X 2 mm
- Traverses horizontales: 50 X 30 X 2 mm
- Tubes verticaux: Ø25 X 1.5 mm


Procédé de thermolaquage:

La plastification (cuisson au four) est réalisée selon un traitement de surface à 4 étapes :

1. Dérochage
 2. Double rinçage avec système nanotechnology® (base de Zirconium)
 3. Passivation amorphe, suivis d'un séchage
 4. Peinture robotisée, cuisson à 190 degrés durant 30 minutes.
- Épaisseur moyenne = 150 microns Poudre utilisée polyester qualité industriel
Tests aux brouillards salins = EN ISO 9227

Description des tubes utilisés:

- La galvanisation Sendzimir répond à la norme NFA 49-542.
- Nos tubes sont fabriqués selon la norme EN 10305-3 (Ronds) et EN 10305-5 (Carrés et rectangulaires)
- Acier E 24/2, avec un limite élastique de 240 N / mm²
- L'acier E 24/2 selon la norme NFA 35-501 - correspond à l'acier S235JR (Norme EN 10025-2)
- Limite élastique de S235 = 235N/ mm²
- L'acier que nous utilisons pour la fabrication des tubes galvanisés est de l'acier DX51D selon la norme EN 10346.



COULEURS STANDARDS

- RAL 6005 - Vert
- RAL 7016 - Gris
- RAL 9016 - Blanc

Autres coloris
nous consulter




Barreaudage SYDNEY® rond pointe

Le barreaudage est un produit à très longue durée de vie : sa résistance aux agressions, son mode de construction et de pose, ses caractéristiques dimensionnelles, en font le produit de sécurité par excellence.

Hauteur 1250mm

Largeur 2500mm



GAMME BARFENCE

Barreaudage Sydney®

