

Poteau à fixations POST'60

Le poteau Post'60 s'intègre à tous les environnements et assure votre sécurité.

Hauteur 1700mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Le poteau Post'60 s'intègre à tous les environnements et assure votre sécurité. Il est fabriqué en tôle acier.

Le sommet du poteau est fermé par un capuchon en PVC noir.

Le poteau Post'60 est un poteau à fixation des panneaux rigides par brides, permettant la pose dite à l'avancement sur terrain plat ou en redans sur des terrains en dénivelés. Il sert aussi de poteau d'angle et s'adaptera à toute notre gamme de panneaux rigides (CLOPLIS, DWP...).

PROCEDE DE THERMOLAQUAGE :

La plastification (cuisson au four) est réalisée selon un traitement de surface à 4 étapes :

1. Dérochage
 2. Double rinçage avec système nanotechnology® (base de Zirconium)
 3. Passivation amorphe, suivis d'un séchage
 4. Peinture robotisée, cuisson à 190 degrés durant 30 minutes.
- Épaisseur moyenne = 150 microns Poudre utilisée polyester qualité industriel
Tests aux brouillards salins = EN ISO 9227

DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Épaisseur du poteau 2mm
- 2 systèmes d'installation: à sceller ou sur platines soudées
- Options: platines à manchonner, bavolet à manchonner



COULEURS STANDARDS

-  RAL 6005 - Vert
-  RAL 7016 - Gris
-  RAL 9016 - Blanc

Autres coloris
nous consulter

