

Panneau 358 anti-escalade Plat

Protection des sites ultra-sensibles nécessitant une sécurisation sans faille.

Hauteur 4500mm

Largeur 2500mm

Plat

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Le panneau 358 émane du système Hi-Sec, dont la structure a encore été renforcée pour créer un véritable rempart de protection contre toute velléité d'intrusion à l'intérieur d'un site donné.

Les tests menés par les services de sécurité ont en effet prouvé que les treillis sécuritaires sont davantage susceptibles d'être attaqués « horizontalement » d'où l'ajout de fils verticaux plus épais et plus rapprochés pour rendre le cisaillement encore plus difficile.

PROCEDE DE THERMOLAQUAGE :

La plastification (cuisson au four) est réalisée selon un traitement de surface à 4 étapes :

1. Dérochage
2. Double rinçage avec système nanotechnology® (base de Zirconium)
3. Passivation amorphe, suivis d'un séchage
4. Peinture robotisée, cuisson à 190 degrés durant 30 minutes.

Épaisseur moyenne = 150 microns Poudre utilisée polyester qualité industriel

Tests aux brouillards salins = EN ISO 9227

DESCRIPTION DES FILS D'ACIER UTILISES :

- Acier apte à la galvanisation réf. A33, résistance 65 kg /mm².
- Galvanisation norme NFA 91-121 et 122 pour panneaux galvanisés au trempé et NFA 91-131 pour panneaux destinés à la plastification.



COULEURS STANDARDS

-  RAL 6005 - Vert
-  RAL 7016 - Gris
-  RAL 9016 - Blanc

Autres coloris
nous consulter

