

Piquet T Telinea 30-35mm

Piquet pour clôture type "TELINEA" - Section "T".

DESCRIPTION TECHNIQUE :

Piquet pour clôture type "TELINEA" - Section "T". Longueurs modulaires progressives. Ame percée (trous $\varnothing 9$ mm), à distances appropriées, pour le passage des fils de tension et pour la fixation des jambes de force. Acier laminé à chaud S 235 JR - S275 JR.

TOLERANCE :

- sur la dimension du profil: ± 1
- sur l'épaisseur du profil: $\pm 0,5$
- relative à la position des trous ± 10 mm

FINITION :

- Plastification : (épaisseur 80 microns environ)
Cycle complet de traitement soit:
Sablage , poudrage en polyester pur, polymérisation au four à 200°

- Galvanisation
Cycle complet de traitement, soit :
Sablage , décapage, fluxage, préchauffage, galvanisation à chaud par immersion en cuve de zinc hyper pur (99,995%) fondu.



COULEURS STANDARDS

-  RAL 6005 - Vert
-  RAL 7016 - Gris
-  RAL 9016 - Blanc

Autres coloris
nous consulter



Piquet T Telinea 30-35mm

Piquet pour clôture type "TELINEA" - Section "T".

Profil	Dimensions mm	Poids théorique kg/m	Jx cm ⁴	Wx cm ³
T	30x30x2,70	1,30	1,420	0,632
T	30x30x3,00	1,40	1,480	0,682
T	30x30x3,50	1,50	1,661	0,823
T	35x35x3,50	1,75	2,696	1,078
T	35x35x4,00	1,95	3,024	1,219

