

Piquet T Telinea 40-50-60mm

Piquet pour clôture type "TELINEA" - Section "T".

DESCRIPTION TECHNIQUE :

Piquet pour clôture type "TELINEA" - Section "T". Longueurs modulaires progressives. Ame percée (trous $\varnothing 9$ mm), à distances appropriées, pour le passage des fils de tension et pour la fixation des jambes de force. Acier laminé à chaud S 235 JR - S275 JR.

TOLERANCE :

- sur la taille du profil: ± 1
- sur l'épaisseur du profil: $\pm 0,5$

FINITION :

- Plastification : (épaisseur 80 microns environ)
Cycle complet de traitement soit:
Sablage , poudrage en polyester pur, polymérisation au four à 200°
- Galvanisation
Cycle complet de traitement, soit :
Sablage , décapage, fluxage, préchauffage, galvanisation à chaud par immersion en cuve de zinc hyper pur (99,995%) fondu.



COULEURS STANDARDS

-  RAL 6005 - Vert
-  RAL 7016 - Gris
-  RAL 9016 - Blanc

Autres coloris
nous consulter



Piquet T Telinea 40-50-60mm

Piquet pour clôture type "TELINIA" - Section "T".

3. Caractéristiques

Coupe type	Dimension mm	Poids théorique kg/m	Jx cm ⁴	Wx cm ³
T	40x40x4,00	2,40	4,609	1,617
T	40x40x4,50	2,70	5,094	1,797
T	40x40x5,00	3,20	5,560	1,972
T	50x50x6,00	4,50	13,116	3,715
T	60x60x7,00	6,50	26,586	6,270

4. Tolérances

- a) sur la taille du profil: ± 1
- b) sur l'épaisseur du profil: $\pm 0,5$

