

# Portail Coulissant Manuel RHÔNE Barreaudé



Le portail coulissant est un portail solide, qui convient pour tous types d'installations. Il est conçu en France et fabriqué en Europe.

**Largeur de passage : 3500 mm**

**Hauteur : 2250 mm**

## Description:

Le portail manuel coulissant est un portail solide, créé pour fermer vos industries, copropriétés et maisons. Fabriqué en Europe, c'est un produit fiable et équipé d'accessoires LOCINOX®.

## Caractéristiques:





- Barreaudage 25 x 25 x 1,5mm - Pose Droite
- 1 Butée de Fin de Course
- 1 Chemin de Roulement à Visser
- 1 Serrure à crochet Locinox LSKZ U2

## Spécifications techniques:

- Tous les tubes utilisés sont en acier DX51D galvanisé Sendzimir selon la norme NFA 49-542.
- Plastification réalisée selon le process suivant : dérochage chimique, dégraissage, double rinçage eau déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage à 110°C, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé sur robot, cuisson à 200 °C durant 30 minutes (revêtement : 120 microns)
- Tests réalisés selon procédé du brouillard salin sur une durée de 800 H.



## COULEURS STANDARDS

	RAL 6005 - Vert
	RAL 7016 - Gris
	RAL 9005 - Noir
	RAL 9016 - Blanc



[VOIR EN 3D](#)



