

Portail Coulissant Motorisable RHÔNE Barreaudé



Le portail motorisable coulissant est un portail solide, conçu en France et fabriqué en Europe.

Largeur de passage : 4500 mm

Hauteur : 2000 mm

Description:

Le portail motorisable coulissant est un portail solide, créé pour fermer vos industries, copropriétés et maisons. Fabriqué en Europe, c'est un produit fiable, équipé d'une crémaillère et de trappes de visites.

Caractéristiques:

- Barreaux de 25 x 25 x 1.5mm orientés à 45°
- Cadre 50 x 50mm ou 60 x 60mm ou 80 x 80mm ou 100 x 100mm, selon la taille du vantail (voir sur le plan)
- Poutre basse 120 x 60mm, 160 x 80mm ou 200 x 100mm, selon la taille du vantail (voir sur le plan)
- Poteaux 80 x 80 x 3mm, 100 x 100 x 3mm ou 120 x 120 x 3mm, selon la taille du vantail

Spécifications techniques:

- Tous les tubes utilisés sont en acier DX51D galvanisé Sendzimir selon la norme NFA 49-542.
- Plastification réalisée selon le process suivant : dérochage chimique, dégraissage, double rinçage eau déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage à 110°C, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé sur robot, cuisson à 200 °C durant 30 minutes (revêtement : 120 microns)
- Tests réalisés selon procédé du brouillard salin sur une durée de 800 H.



COULEURS STANDARDS

| | |
|---|------------------|
|  | RAL 6005 - Vert |
|  | RAL 7016 - Gris |
|  | RAL 9005 - Noir |
|  | RAL 9016 - Blanc |

[VOIR EN 3D](#)







 **C'CLÔT**[®]
GAMME C'ACCESS