

# Portail Coulissant Motorisable SAÔNE Barreaudé



Le portail motorisable coulissant est un portail solide, conçu en France et fabriqué en Europe.

**Largeur de passage : 6500 mm**

**Hauteur : 1750 mm**

## Description:

Le portail motorisable coulissant est un portail solide, créé pour fermer vos industries, copropriétés et maisons. Fabriqué en Europe, c'est un produit fiable, équipé d'une crémaillère et de trappes de visites.

## Caractéristiques:

- Barreaux de 25 x 25 x 1.5mm orientés à 45°
- Cadre 50 x 50mm ou 60 x 60mm, selon la taille du vantail (voir sur le plan)
- Poutre basse 100 x 50mm ou 120 x 60mm, selon la taille du vantail (voir sur le plan)
- Poteaux 100 x 100 x 2mm
- Crémaillère + trappes de visites

## Spécifications techniques:

- Tous les tubes utilisés sont en acier DX51D galvanisé Sendzimir selon la norme NFA 49-542.
- Plastification réalisée selon le process suivant : dérochage chimique, dégraissage, double rinçage eau déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage à 110°C, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé sur robot, cuisson à 200 °C durant 30 minutes (revêtement : 120 microns)
- Tests réalisés selon procédé du brouillard salin sur une durée de 800 H.



## COULEURS STANDARDS

-  RAL 6005 - Vert
-  RAL 7016 - Gris
-  RAL 9005 - Noir
-  RAL 9016 - Blanc

[VOIR EN 3D](#)







 **C'CLÔT**<sup>®</sup>  
GAMME C'ACCESS