

# Pare ballons remplissage DWP

La solution pour vos stades et infrastructures sportives

## Descriptif:

Les pare ballons C'CLÔT sont solides et largement personnalisables. Vous pouvez les avoir de différentes hauteurs, couleurs et avec différents remplissages.

Le pare ballon dit "remplissage DWP" est en effet composé de poteaux en acier thermolaqué, de panneaux double-fils 8-6-8 fixés à l'aide de nos fixations amortissantes C'CLÔT et d'un filet haute résistance jusqu'au haut des poteaux.

## Caractéristiques techniques:

LES DIFFERENTS POTEAUX UTILISES:

Poteau de départ - Poteau d'angle et rétention - Contreventement et entretoise - Poteau intermédiaire

- Poteaux adaptés pour faciliter le montage du filet
- Hauteurs disponibles de 3 à 10m hors sol (autres hauteurs sur étude jusqu'à 14m hors sol)
- Le diamètre des différents poteaux est étudié selon la position géographique, la maille du filet, la hauteur des poteaux et les espacements des poteaux...

## Le remplissage:

Le remplissage est composé de:

- panneaux DWP: ce sont des panneaux treillis soudés avec un double fil horizontal, ce qui permet une rigidité et une solidité accrue.  
Les panneaux sont fixés à la fois sur les poteaux des pare ballons, mais aussi sur des poteaux dits "intermédiaires", qui permettent aux panneaux de mesurer uniquement 2m ou 2.50m de large.
- Un filet haute résistance démarrant du haut du grillage simple torsion et allant jusque sur le haut des poteaux.



## COULEURS STANDARDS

	RAL 6005 - Vert
	RAL 7016 - Gris
	RAL 9005 - Noir
	RAL 9010 - Blanc
	Finition Galvanisée

